

TTLock Smart контролер с четец 13.56MhZ, кръгъл , водоустойчив ASD S7



Арт. №	CNSS7
Марка:	ASD
Наличност:	Наличен
Цена:	93.00 лв

* Всички цени са крайни и с включено ДДС.

ПРОДУКТЪТ СЪДЪРЖА

1. Контролер с четец Mifare 13,56 Mhz
2. Монтажни и крепежни елементи комплект
3. Инструкция на английски език

ОПИСАНИЕ

"Smart Acces" контролер за достъп и контрол на работно време. Поддържа "13.56Mhz" безконтактни карти и чипове, "e-key" (електронен ключ изпращан чрез смартфон), [Дистанционен ключ TTLock \(дистанционно\) - до 50 м](#) (не е включен в комплекта). Опция отдалечено отключване , даване, отнемане на права, четене на записи за историята на вход/изход на потребителите и всичко това от телефона. Използвате телефона си (без допълнителен абонамент за сим карта и GSM комуникатор) , като "дистанционно" , за отваряне на автоматични бариери и портали , гаражни - плъзгачи , летящи, ролетни и т.н. , като няма ограничение на броя телефони с "e-key" - тоест пестите за "дистанционни" . Разстоянието за отваряне чрез "bluetooth" е до 10 метра , но с опцията WIFI свързаност с интернет (с допълнително устройство [TTLock Gateway](#)), няма ограничение за разстоянието

Метален корпус

Водоустойчив - отговаря на изискванията на стандарт IP66 /подходящ и за вътрешен и за

външен монтаж/

Работи с 13.56Mhz карти Mifare, M1

Едно реле(Pulse & Toggle режим)

1000 потребители (с карта)

2 режима за отваряне: от приложението чрез Bluetooth , карти 13.56Mhz

Работи с приложението TTLOCK APP, преведено на български от нас за масово използване ,налично на GooglePlay и iOS AppStore и може да се инсталира на операционни системи Android 4.3 и iOS 7.0 или по-нови

Разстояние за четене на карти 2~4 cm

Клавиатура Capacitive TouchKey

Работно напрежение 12V DC

Работен ток $\leq 80\text{mA}$

Работна температура $-20^{\circ}\text{C} \square +60^{\circ}\text{C}$

Работна влажност $0\%\text{RH} \square 85\%\text{RH}$

Размери Диаметър: 73 мм, Дебелина: 20 мм

Тегло 180гр

Тегло с опаковка 260гр