

TTLock смарт брава ASD Eco S (E11-F) за дървени и метални врати, с пръстов отпечатък, сива, IP65



Арт. №	CNYH03
Марка:	ASD
Модел:	E11-F
Гаранция:	12 месеца
Опаковка:	Кутия
Наличност:	Остават 3 брой
Цена:	€87.00

* Всички цени са крайни и с включено ДДС.

ПРОДУКТЪТ СЪДЪРЖА

- 1 x външен електронен шилд с дръжка, клавиатура, RFID четец, сензор за пръстов отпечатък и механично аварийно отключване;
- 1 x вътрешен шилд с дръжка и батериен отсек;
- 2 x гумени уплътнителя;
- 2 x механични ключа;
- 2 x RFID чипа/мини карти MIFARE, 13,56 MHz;
- 1 x комплект монтажни и крепежни елементи;
- 1 x инструкция на английски език.

Не са включени: 4 x AA батерии, TTLock Gateway и механична брава, които може да добавите от списъка под продукта , според вашите нужди.

Тегло с опаковката 1.700 кг

ОПИСАНИЕ

Кратко представяне

ASD Eco S (E11-F) е универсална смарт брава за дървени и метални врати с управление чрез платформата TTLock. Подходяща е за жилища, офиси и имоти за краткосрочно отдаване чрез Airbnb и други платформи.

Достъпът се осъществява чрез приложението TTLock в Bluetooth обхват, PIN код, RFID карта, пръстов отпечатък или механичен ключ. Компактният алуминиев корпус, защитената клавиатура и лагерираната конструкция на дръжката осигуряват удобство и надеждност при ежедневна експлоатация.

- За дървени и метални врати с дебелина 37-60 mm или 61-82 mm според избрания монтажен комплект.
- До 100 пръстови отпечатъка, 100 PIN кода и 100 RFID карти.
- Отключване чрез TTLock App/Bluetooth, PIN код, RFID карта, пръстов отпечатък и механичен ключ.
- Нанопокритие и лазерно гравирани клавиатура с устойчиви на износване символи.
- Лагерирана дръжка за плавно движение и точно връщане в хоризонтално положение.
- Издръжлив съединител от неръждаема стомана.
- Защита IP65 на външния шилд срещу прах и водни струи по данни на производителя.
- Захранване с 4 x AA батерии и USB-C порт за аварийно захранване.

Съвместимост и монтаж

Бравата е предназначена за монтаж върху дървени и метални врати. Посоката на предната и задната дръжка може да се обръща на 180°, което позволява използване при леви и десни врати.

Предлагат се монтажни комплекти за врати с дебелина 37-60 mm и 61-82 mm. При поръчка трябва да бъде избран комплектът, съответстващ на дебелината на вратата.

Размери на външния и вътрешния шилд: 265 x 61 x 22 mm.

Дължина на дръжката: 137 mm.

Моделът може да се комбинира с единична брава или механизми 5050, 6068 (S1), 5072, 4585 и 6085. Съвместимата механична брава се избира според конструкцията и размерите на вратата и не е включена, освен ако не е изрично посочена като част от избрания вариант.

Преди поръчка проверете:

- дебелината на вратата;
- вида и размерите на механичната брава;
- PZ и backset/дорнмас;
- наличното място за монтаж на шилдовете;
- необходимата дължина на квадрата, шпилките и винтовете.

Начини за отключване

Приложение TTLock

Отключване чрез смартфон в Bluetooth обхват и управление на поддържаните права за достъп.

PIN код

Отключване чрез валиден PIN код и потвърждение с #. Поддържа се защитно въвеждане с добавяне на произволни цифри преди и след правилния код.

RFID карта

Отключване чрез регистрирана MIFARE карта или чип на честота 13,56 MHz.

Пръстов отпечатък

Отключване чрез регистриран пръстов отпечатък. Капацитетът е до 100 отпечатъка.

Механичен ключ

Аварийно отключване при изтощени батерии или невъзможност за използване на електронен достъп.

Управление чрез TTLock

Бравата се добавя и управлява чрез приложението TTLock за Android и iOS.

Без TTLock Gateway

В Bluetooth обхват администраторът може да:

- отключва бравата;
- добавя и управлява поддържаните потребители;
- регистрира PIN кодове, RFID карти и пръстови отпечатъци;
- изпраща електронни ключове eKey;
- преглежда наличната история на операциите;
- променя настройките на бравата.

С TTLock Gateway

При добавяне на съвместим TTLock Gateway могат да се използват поддържаните дистанционни и онлайн функции на конкретната версия.

Gateway се закупува отделно. Той трябва да бъде разположен в Bluetooth обхват на бравата и свързан към съвместима Wi-Fi мрежа.

Приложението TTLock се изтегля безплатно. Част от облачните функции, броят на генерираните eKey и PIN кодове или професионалните услуги могат да зависят от актуалните условия на TTLock, региона и избрания абонамент.

TTHotel, TTLock Web и Open API/PMS интеграциите се заявяват отделно и не са включени автоматично с покупката на бравата.

Подходяща за имоти с краткосрочно отдаване

ASD Eco S позволява предоставяне на временен достъп чрез TTLock и е подходяща за апартаменти, къщи за гости и други имоти, отдавани чрез Airbnb или сходни платформи.

Автоматичното създаване и изпращане на кодове според резервациите изисква отделна съвместима PMS или Open API интеграция. Такава интеграция не е включена с покупката на бравата.

Технически параметри

Марка: ASD

Търговско наименование: Eco S

Фабричен модел: E11-F

Артикулен номер: CNYH04

Цвят: черен

Материал: алуминиева сплав

Подходяща дебелина на вратата: 37-60 mm или 61-82 mm според избрания монтажен комплект

Размери на шилда: 265 x 61 x 22 mm

Дължина на дръжката: 137 mm

Степен на защита на външния шилд: IP65 по данни на производителя

Капацитет:

- до 100 пръстови отпечатъка;
- до 100 PIN кода;
- до 100 RFID карти.

Потребителски нива: администратор и потребител

Захранване: 4 x AA алкални батерии

Индикация за нисък заряд: гласово предупреждение при отключване

Аварийно захранване: USB-C порт за свързване на външна батерия/power bank

Аварийно отключване: механичен ключ

Конструктивни предимства

- Нанопокритие на външния панел за повишена устойчивост при ежедневна експлоатация.
- Лазерно гравирани клавиатура с устойчиви на износване символи.
- Маркировки, устойчиви на продължително излагане на слънчева светлина по данни на производителя.
- Лагерувана конструкция на дръжката за плавно движение.
- Точно връщане на дръжката в хоризонтално положение.
- Издръжлив съединител от неръждаема стомана.
- Компактен корпус от алуминиева сплав.
- Защита IP65 на външния шилд срещу проникване на прах и водни струи по данни на производителя.

Допълнителни функции

- Постоянно отворен режим – активира се след идентификация на администратор.
- Защитно въвеждане на PIN код с произволни цифри преди и след правилния код.
- Гласово предупреждение при нисък заряд на батериите.
- USB-C порт за аварийно захранване.
- Механичен ключ за аварийно отключване.

Механичният ключ трябва да се съхранява на достъпно място извън заключваното помещение.

Външен монтаж

Степента на защита IP65, посочена от производителя, се отнася само за външния електронен шилд. Това позволява монтаж например върху входна врата на къща или друго помещение, когато външният шилд е изложен на атмосферни условия.

Вътрешният шилд и разположеният в него батериен отсек нямат еквивалентна защита и не трябва да бъдат излагани на дъжд, водни струи, висока влажност или конденз. Вътрешната страна на вратата трябва да се намира в защитено от атмосферни влияния помещение.

Преди монтаж трябва да се проверят правилното уплътняване между външния шилд и вратата, възможността за оттичане на водата и конкретните условия на експлоатация, включително дъжд, конденз, пряко слънчево греене и температура.

Монтаж

При необходимост предната и задната дръжка могат да се обърнат на 180°.

При механична брава червената маркировка на съединителя трябва да сочи надолу. При единична брава маркировката трябва да сочи към дръжката.

Кабелът трябва да бъде прекаран без притискане, а монтажните винтове да бъдат съобразени с дебелината на вратата.

След монтажа проверете:

- механичния ключ;
- всички електронни начини за отключване;
- правилното връщане на дръжката;
- аварийното USB-C захранване;
- работата с приложението TTLock.

Препоръчва се монтаж от квалифициран специалист.

Гаранция

За потребители: 2 години законова гаранция съгласно приложимото законодателство.

За юридически лица: 12 месеца търговска гаранция, освен ако не е договорено друго.